



### Slim stopcontact houdt verbruik onder controle

Het NUO stopcontact laat je toe om het stroomverbruik van het aangesloten apparaat op de voet te volgen. Je verbindt de Nuo makkelijk draadloos met het zelfsturende energiemanagementsysteem Jullix.

Het systeem controleert het verbruik van het verbonden apparaat en toets het af aan het capaciteitstarief. Wanneer het capaciteitstarief overschreden zal worden schakelt Jullix het NUO stopcontact uit. Zodra het gevaar van een overschrijding van de capaciteitspiek vermeden is, schakelt Jullix het stopcontact opnieuw aan. NUO kan in ECO-modus automatisch apparaten activeren als er een energie-overschot is.

**NUO heeft vier gebruiksmodi, ontdek ze hieronder:**

|                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>BOILER</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorkomt overschrijding capaciteitstarief.</li> <li>• In- en uitschakelen op juiste moment.</li> </ul>                                    |
|  | <b>MONITOR</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stopcontact wordt energiemeter.</li> <li>• Gemakkelijke opvolging energieverbruik.</li> </ul>                                             |
|  | <b>ECO</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activeert apparaten als er energie-overschot is.</li> <li>• Ideaal voor niet-urgente functies als vijverpomp of fietsbatterij.</li> </ul> |
|  | <b>SMART</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detecteert apparaten met sluimerverbruik.</li> <li>• Schakelt niet-gebruikte apparaten na 5 minuten volledig uit.</li> </ul>              |

#### Real-time monitoring energieverbruik

Via de website of mobiele app volg je in real-time het stroomverbruik van het aangesloten apparaat. Met een simpele klik op de knop schakel je dit apparaat uit indien gewenst.

#### Plug & Play

Geen geknoei met kabels of programmeren. Je plukt de NUO in een bestaand stopcontact en steekt de stekker in van het apparaat dat je wil controleren. Daarna kan je de NUO draadloos verbinden met het Jullix EMS en alles is klaar voor gebruik.



## Specificaties NUO

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Afmetingen (lxbxh)       | 104x61x34.5 mm                                   |
| Gewicht                  | 138 gram                                         |
| Materiaal                | ABS+PC (wit)                                     |
| Voeding                  | 100-240 VAC, 50/60 Hz                            |
| Outputcapaciteit         | 16 A                                             |
| Plug Type                | FR                                               |
| Processor                | ESP32                                            |
| Indicatoren              | Status en Power: RGB LED                         |
| Configuratie             | Via wifi - 802.11b/g                             |
| Draadloze interface      | 2.4 GHz (communicatie tussen Innovoltus devices) |
| Temperatuur opslag       | -25 °C tot 75 °C                                 |
| Temperatuur operationeel | 0 °C tot 40 °C                                   |
| Relatieve vochtigheid    | 10 tot 90% (geen condensvorming)                 |